

INFORMAÇÃO TÉCNICO / COMERCIAL
Tinta Magnética**Interior**

1.	Descrição	Pintura a água, de efeito magnético, à base de dispersões acrílicas em combinação com finas partículas metálicas e antioxidantes. Tem acabamento liso e repintável com cores.
2.	Utilização	Tinta magnética à base de água para aderir ímãs onde quiser! Ideal para expôr fotografias, desenhos, mensagens. Esta tinta pode ser sobreposta por qualquer tinta de decorativa.
3.	Propriedades	<ul style="list-style-type: none">• Não salpica• Alto poder de cobertura.• Excelente retenção de cor.
4.	Características	<ul style="list-style-type: none">- Cor: preto- Brilho: mate- Densidade: 2,0 (a 23°C)- Viscosidade: 47 a 57 poises (a 23°C)- Ponto de inflamação: não inflamável- Valor limite da UE para este produto (subcat. A/i): 140 g/l (2007) / 140 g/l (2010). Este produto contém no máx. 140 g/l COV
5.	Preparação da superfície	De um modo geral, as superfícies devem estar coesas, sem fendas, isentas de poeiras, areias soltas, desengorduradas e secas.
6.	Aplicação	Agitar antes de usar. Aplicar 2 a 6 demãos de tinta, em função do efeito magnético desejado. Quanto maior o nº de demãos mais forte será o efeito magnético.
7.	Sistema de aplicação	Trincha ou rolo de pelo curto. Não diluir, a diluição da tinta influenciará negativamente o efeito magnético.
8.	Rendimento	3-4 m ² /l (cada demão)
9.	Secagem	Ao tacto: aprox 1 hora Entre demãos: aprox 8 horas
10.	Limpeza	Água e detergente
11.	Indicações importantes	<ul style="list-style-type: none">• Não aplicar com temperaturas inferiores a 5°C ou superiores a 35°C.• Preservar ao abrigo da geada e da exposição directa do sol.• Para aumentar a eficácia, recomenda-se a utilização de ímãs flexíveis e de pouco peso.• É possível conjugar os dois efeitos, tinta magnética e tinta de ardósia, com o objectivo de obter na mesma superfície uma zona magnética na qual também podemos desenhar com giz.

Nota: Considerando as diferentes condições de trabalho, recomendamos que se procedam a ensaios prévios. Em caso de dúvidas consulte os nossos Serviços a Clientes 808502000 ou pelo Serviço de Atendimento Permanente das 8h às 20h através do telefone 917605736.

**DYRUP**

TINTAS DYRUP, S.A.
Rua Cidade de Goa, 26
2686-997 Sacavém
Tel.: +351 21 841 02 00
www.dyrup.pt