

INFORMAÇÃO TÉCNICO / COMERCIAL
DIP TELA DE ARMADURA

1.	Descrição	Fibra de polyester não tecida, aplicada entre 2 demãos de DIP impermeabilizante que permite reparar fissuras. Pronto a aplicar.
2.	Utilização	Para todo o tipo de substratos (telhados, cumeeiras, calhas, bases de chaminés, acrotérios, terraços) em cimento, betão, ardósia, zinco, azulejos.
3.	Propriedades	<ul style="list-style-type: none"> • Resiste à fissuração instantânea do suporte, mesmo a 10°C • Exterior • Muito malável • Reforça a camada de DIP impermeabilizante em fissuras grandes ou importantes
4.	Características Cor Espessura Carga de ruptura Alongamento até ruptura Retração a 200°C	<p>Branco</p> <p>0,65 mm pelo NFG 38012</p> <p>Comprimento: 14 da N/5 cm pela NFG07001 ; Largura: 11 da N/5 cm pela NFG 07001</p> <p>Comprimento: 60% por NFG 07001 ; Largura: 65% por NFG 07001</p> <p>Inferior ou igual a 6%</p>
5.	Preparação da superfície	<p>As superfícies a tratar devem estar secas, isentas de poeiras e gorduras. Todas as partes mal aderentes devem ser eliminadas por escovagem ou raspagem. Eliminar fungos ou algas com o produto DIP Impermeabilizante Anti-Musgos e Bolores refº 8670.</p> <p>Em materiais ferrosos é indispensável a utilização de um primário anti-corrosivo.</p> <p>O exame de superfícies é da responsabilidade do aplicador.</p>
6.	Aplicação	<p>Reparação de fissuras < 2 mm e dos pontos específicos (cumeeira, placa de vedação, baixada de água pluvial, acrotério)</p> <p>Reparar as fissuras e após o substrato estar bem seco, aplicar generosamente de um lado ao outro da fissura ou sobre os pontos específicos, uma demão de DIP Impermeabilizante sem diluição. Aplicar imediatamente DIP Tela de Armadura, entre a 1ª e 2ª camadas do DIP Impermeabilizante, com a ajuda de uma trincha ou espátula. Aplicar directamente sobre a Tela de Armadura em ambos os lados, o DIP Impermeabilizante de forma a saturá-la. Estender a tela sobre a tinta ainda fresca abrangendo os dois lados da fissura e alisar vigorosamente para remover bolhas de ar e assegurar um contacto perfeito da tela com a superfície e sem rugas.</p>
7.	Indicações importantes	<ul style="list-style-type: none"> • Esticar bem a tela sem a deformar, de modo a evitar o aparecimento de rugas. • Se aplicar mais do que uma tela lado a lado, deverão estar sobrepostas em 10%. • Não aplicar sobre superfícies húmidas ou em caso de chuva. • No caso de uma reparação geral, aplicar as telas de baixo para cima fazendo a sobreposição da tela. • Nas esquinas das chaminés cortar a tela em ângulo para uma dobragem perfeita sem rugas.

Nota: As indicações deste boletim são fornecidas apenas como orientação geral. Considerando as diferentes condições de trabalho, recomendamos que se procedam a ensaios prévios. Em caso de dúvida consulte o nosso Serviço a Clientes 808 502 000 ou o serviço de Atendimento Permanente das 8h às 20h através do telefone 91 760 5736.



TINTAS DYRUP, S.A.
Rua Cidade de Goa, 26
2686-997 Sacavém
Tel.: +351 21 841 02 00
www.dyrup.pt